




לחלוקת אנרגיה במגזר השלישי, המסחרי וביישומי בניין, זמינה בגרסאות ריקות ומחוטות IP65 מערכת שלמה של לוחות לחות החלוקה מאפשרת התקנה תחת הטיח ושקעים מחוגרים EN 4-61439 ו- EN 3-61439 מראש, בכפוף לתקן הבינלאומי להגדלת החלל המודולרי DIN מודולי 20 ו- 14 מודולים נוספים DIN מודולי 20 או 14 וקיימות גרסאות עם 63A, עד בתוך הלוחות. את המפסקים ניתן לבדוק תמיד באמצעות בדלת השקופה עם הידית הארגונומית, והברגים ה"ציריים" בחלק אידיאלי ליישומי קיבוע, להתקנה על הטיח או להתקנה על עמוד, וכן Q-DIN הקדמי של הלוח מקלים על החיווט והתחזוקה ליישומים ניידים באמצעות ידית ומוביל. כדי לוודא שהביצועים יהיו ברמה הגבוהה ביותר גם בתנאי חוץ, בחשיפה ממושכת לשמת עם-EN62208 אישור בהתאם ל UV ומזג אוויר קשה, הלוחות גם עמידים לקרינת

צבע	RAL 7035 אפור	IP דרגה	IP65
מס' מודולים EN 50022	5	ניתן להכלה שקע	2 IEC 309 16/32A IP44/67
התקנה סוג	התקנה על טיח	ניתן להתפזרות הספק A _i (W)	10
ניתן להתפזרות הספק B _i (W)	37	לפי התקנים	EN 62208
בדיקת תיל לוח	650 °C	זעזוע התנגדות	IK08
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
class בידוד	II	גרסה	ריק

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP


IP65

GWT

650 °C

IK

IK08



II

STANDARDS/APPROVALS

