



לחלוקת אנרגיה במגזר השלישי, המסחרי וביישומי בניין, זמינה בגרסאות ריקות ומחוטות 65IP מערכת שלמה של לוחות לוחות החלוקה מאפשרת התקנה תחת הטיח ושקעים מחוגרים EN 4-61439 ו- EN 3-61439 מראש, בכפוף לתקן הבינלאומי להגדלת החלל המודולרי DIN מודולי 20 ו- 14 ומודולים נוספים DIN מודולי 20 או 14, 10, 5 וקיימות גרסאות עם 63A עד בתוך הלוחות. את המפסקים ניתן לבדוק תמיד באמצעות בדלת השקופה עם הידית הארגונומית, והברגים ה"ציריים" בחלק אידיאלי ליישומי קיבוע, להתקנה על הטיח או להתקנה על עמוד, וכן Q-DIN הקדמי של הלוח מקלים על החיווט והתחזוקה ליישומים ניידים באמצעות ידית ומוביל. כדי לוודא שהביצועים יהיו ברמה הגבוהה ביותר גם בתנאי חוץ, בחשיפה ממושכת לשמש EN-62208 עם אישור בהתאם ל UV ומזג אוויר קשה, הלוחות גם עמידים לקרינת

צבע	RAL 7035 אפור	IP דרגה	IP65
התקנה סוג	התקנה על טיח	לפי התקנים	EN 61439-3 (DBO)
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים פסיביים) (חלקים פסיביים)	זעזוע התנגדות	IK09
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
class בידוד	II	מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)
גרסה	מחוט		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP


IP65

GWT

850°C חלקים C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)

IK

IK09



70 °C



II



EN 62208
עמידות לאולטרה-סגול
(EN 62208)

STANDARDS/APPROVALS

