



Mobile, transportable terminal boards Type COMBIBLOC are especially suitable for powering mobile tools and equipment. Each board comes with COMBIBLOC interlocked socket-outlets and floor mounting support to make extremely easy to move the board around the construction site.

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| סוג | COMBIBLOC ACS | סוג לוח | מחוט |
| x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק | 320x360x95 | ק"ג(משקל) | 11 |
| לפי התקנים | EN 61439-4 (ACS) | מאפיינים | עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208) |
| IP דרגה | IP55 | זעזוע התנגדות | IK08 |
| בדיקת תיל לוחט | 650 °C | לחץ תרמי עם כדור | 80 °C |
| class בידוד | II | ספק כוח | תקע נייד |
| מס' של קטבים | 3P+N+E | יחידת מפסק הפחת ראשית של MCB MT | AC דגם – 0,03A ; 4P ; 40A ; מפסק פחת' |
| הגנה על מעגלים | MCB | 2P+E שקע 16A - IB | 2 |
| שקע 3P+N+E 16A - IB | 1 | אורך כבל | 5 m |
| אבזרים שסופקו | מתאם להתקנה על הרצפה | קוד חשמלי | 139 |

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

