





גופי תאורת הצפה רב-שימושיים מאלומיניום יצוק, שנצבעו באבקות פוליאסטר, ליישומים ניידיים על מתאם צינורי אופטיקה מ"מ אטם סיליקון נגד התיישנות מתאים לשימוש עם 5 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי 99.85% מאלומיניום מלוטש ומאולגן IEC 309 2P+E (200-250V) עם תקע 5 מ"מ, באורך 3x1.5 חתך H07RN-F מנורות הלוגן מצויד ברשת מגן וכבל מסוג IP67

יישום	חוז' / פנים	סוג של שימוש	נישא
IP	IP55	זעזוע התנגדות	IK10
דרגה			
class	I	מרחק מינימלי מהעצם המואר	1 m
(ג"מ) משקל	2.8	צבע	אפור גרפיט
מנורה זרם	2.1 A	מנורה מקס' הספק	500 W
מנורה מחזיק	R7s	מנורה	HD
סיווג יעילות של מנורות תואמות	D ÷ C	אופטי	ULOR: 0% - אופטיקה סימטרית
קוד חשמלי	2424		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55

IK

IK10



1 m



### STANDARDS/APPROVALS

