




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ, 3321 סיווג PVC: העשויים, FK15 קו מוצרי מערכות צינורות מגן גמישים שרשריים תקרות, וגם בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות/או העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ו/מ"מ, בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובשישה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ו

צבע	שחור	חומר	PVC
סוג	עם מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות	63
בדיקת תיל לוחט	960 °C	קוד חשמלי	2112
התנגדות לדחיסה	3 (בינוני - 750N)	התנגדות למכות	3 (2 - בינוני)
התנגדות לכפיפה	2 (גמיש)	חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0	הגנה מפני חדירת מים	0
התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	100MΩ ב- 500V למשך דקה אחת	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	4
קשיחות דיאלקטרית	2000V ב- 50Hz למשך 15 דקות	סטנדרט	EN 61386-1   EN 61386-22
סיווג	3321		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

