



או 63 עד 16 -זמינים בשבעה קטרים, מ, 2322 העשויים פוליפרופילן: סיווג, FKHF קו מוצרי מערכות צינורות גמישים שרשריים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ותקרות מוטמן בבטון. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, 'מתאים. EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 בגרסאות עם או ללא חוט משיכה. מתאימים למערכות חשמל ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות והתקנות במקומות ציבוריים: בתי ספר, בתי קולנוע, תאטראות, רכבת תחתית וכו

צבע	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	RAL 7035	40
סוג חומר	עם מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות
התנגדות למכות	EN וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2	2 (אור - 320N)
חשמלי מאפיינים	61034-2	לדחיסה
התנגדות נגד קורוזיה	3 (J - 2 בינוני)	התנגדות לכפיפה
התנגדות בידוד	(עם מאפייני בידוד חשמלי) 2	הגנה מפני חדירת מים
	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש
	100MΩ ב- 500V למשך דקה אחת	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF
קשיחות דיאלקטרית	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V	סטנדרט
		EN 61386-1 EN 61386-22

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

