


הוא זרקור לד בעוצמה גבוהה לשימוש בחוץ ובפנים, מתאים לתאורת אזורים גדולים ומתקני ספורט SMART [PRO] 2.0. ניתן להתקין אותו על הקיר, התקרה או הקרקע הודות לתפס הפלדה המגולוונת עם ציפוי אבקת הפוליאסטר, עם פסיביה תלת-ערכית, מצויד בסרגל גונימטרי מתכוון ומגיע בערכה. הגוף עשוי אלומיניום יצוק בתבנית עם לד PCB עם מפזר חום פסיבי משולב, צבע פוליאסטר בציפוי אבקה עם פסיביה תלת-ערכית. ליבת מתכת, EN AB 46100, CSP.

מ"מ, אטמי סיליקון נגד 4 מתכתי או אלומיניום מאולגן מלוטש. זכוכית קדמית מחוסמת בעובי HT PC - מחזיר אור עשוי מ מכשיר אוורור ונגד-עיבוי מפלסטיק. סיווג GEOMET® בורגי תפס עם טיפול 2A. התיישנות וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד לפק 1. בידוד ערכות חיבור חשמלי מרובות, מסופקים בנפרד, DMX ו- DALI כוח מרוחק באפשרויות ושלושה סוגים של מדד נצילות (3,000/4,000K/5,700K) זמין עם תשעה סוגי אופטיקה שונים, שלושה סוגי טמפרטורת צבע (CRI>70, CRI>80, CRI>90).


חדירת, °C50+ ל- °C30 וריאציות טמפרטורה בין, (מצב רגיל) KV10 ו- (מצב RCCB) KV5 מתוכנן לעמוד בקפיצות מתח עד 081K. ועמיד בזעזועים עד לדרגה 66IP אבק ומים עד לדרגת הגנה

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	15° עגול - C4
הקשר	אופטי	G*6 - ULOR = 0
גוף תאורה	דירוג סנור אחיד	114500
יישום	לומן (לומן) תפוקה	118
קוד דיג'יטלי ייחודי (Datamatrix)	לא קיים כעת	4000 K
צבע	צבע טמפרטורה	80>CRI SDCM = 3'
סוג מקור אור	לד	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי
מערכת הספק	אינדקס רינדור צבע	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC 62471; EN13201
משך חי' לד	סטיות תקן של התאמת צבע	5 שנים
משקל (ק"ג)	סטיות תקן של התאמת צבע	29
אחריות	תכונות חשמליות ותאורה	5 שנים
טמפרטורת אחסון	אספקה מתח	-
טמפרטורת עבודה	אספקה מתח	-
חומרים	דרייבר	-
גוף	שיעור כשל של דרייבר	נא לבדוק את יחידת האספקה החיצונית
סוג סינון	הגנה מפני מתח יתר	נא לבדוק את יחידת האספקה החיצונית
אופטיקה	מערכת בקרה	נא לבדוק את יחידת האספקה החיצונית
אטם	התקנה ותחזוקה	-
קריסטל	התקנה על התקנה על הקיר - עמודי תאורה גבוהים	-
בורג חיצוני	התקנה על התקנה על הקיר - עמודי תאורה גבוהים	-
צבע	סיבוב על תושבת עם מד-זווית משולב	-
תקנים ואישורים	מחבר מוגן מים	-
סיווג	תושבת	-
אביזר עם מופחת	על-ידי איש מקצוע	-
טמפרטורת פני שטח	-	-
DIN 18032-3	חיצוני	2 0,333 m
IPEA	קופסת דרייבר	-
IPEA class	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	-
IP	-	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	-	-
בדיקת חוט להט	-	-

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION





Product Data Sheet

GWP2630AG840

SMART [PRO] 2.0*

TECHNICAL SYMBOLOGY



2 0,333 m



IP
IP66

IK
IK08

GWT
-

STANDARDS/APPROVALS

UK
CA

