




הוא זרקור לד בעוצמה גבוהה לשימוש בחוץ ובפנים, מתאים לתאורת אזורים גדולים ומתקני ספורט SMART [PRO] 2.0. ניתן להתקין אותו על הקיר, התקרה או הקרקע הודות לתפס הפלדה המגולוונת עם ציפוי אבקת הפוליאסטר, עם פסיביה תלת-ערכית, מצויד בסרגל גונומטרי מתכוונן ומגיע בערכה. הגוף עשוי אלומיניום יצוק בתבנית EN AB 46100, צבע פוליאסטר בציפוי אבקה עם פסיביה תלת-ערכית. ליבת מתכת, CSP.


מ"מ, אטמי סיליקון נגד 4 מתכתי או אלומיניום מאולגן מלוטש. זכוכית קדמית מחוסמת בעובי HT PC - מחזיר אור עשוי מ מכשיר אוורור ונוגד-עיבוי מפלסטיק. סיווג GEOMET® בורגי תפס עם טיפול 2A. התיישנות וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד ספק 1. בידוד ערכות חיבור חשמלי מרובות, מסופקים בנפרד, DMX ו- DALI כוח מרוחק באפשרויות ושלשה סוגים של מדד נצילות (3,000/4,000K/5,700K) זמין עם תשעה סוגי אופטיקה שונים, שלושה סוגי טמפרטורת צבע (CRI>70, CRI>80, CRI>90). חדירת, °C30- ל- °C50+, וריאציות טמפרטורה בין, (מצב רגיל) KV10 ו- (מצב RCCB) KV5 מתוכנן לעמוד בקפיצות מתח עד 081K. ועמיד בזעזועים עד לדרגה 66IP אבק ומים עד לדרגת הגנה

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	
הקשר	אופטי	20 °C - עגול - C3
גוף תאורה	דירוג סטור אחיד	G*6 - ULOR = 0
יישום	לומן (לומן) תפוקה	122700
קוד דיגיטלי ייחודי (Datamatrix)	לא קיים כעת	126
צבע	אפור גרפיט	5700 K
סוג מקור אור	לד	70>CRI
מערכת הספק	אינדקס רינדור צבע	SDCM = 5*
משך חיי לד	970 W	
ק"ג (משקל)	סייג סיכון פוטו-ביולוגי	-
אחריות	5 שנים	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC 62471; EN13201*
טמפרטורת אחסון	טמפרטורת תח	-
טמפרטורת עבודה	-30°C ÷ +50 °C	-
חומרים	דרייבר	להזמנה בנפרד
גוף	שיעור כשל של דרייבר	נא לבדוק את יחידת האספקה החיצונית
סוג סינון	הגנה מפני מתח יתר	נא לבדוק את יחידת האספקה החיצונית
אופטיקה	מערכת בקרה	נא לבדוק את יחידת האספקה החיצונית
אטם	התקנה ותחזוקה	-
קרינת גלילה	התקנה והרכבה	התקנה על - התקנה על הקיר - עמודי תאורה גבוהים הקרקע
בורג חיצוני	הטייה	סיבוב על תושבת עם מד-זווית משולב
צבע	חיווט	מחבר מוגן מים
תקנים ואישורים	קביעות	תושבת
סיווג	אפשרות החלפה של מקור אור	על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת	אפשרות החלפת גיר בקרה	-
טמפרטורת פני שטח	קופסת דרייבר	חיצוני
DIN 18032-3 אישור	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	2 0,333 m
IPEA	-	-
בידוד class	-	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	-	-

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



2 0,333 m



IP
IP66

IK
IK08

GWT
-

STANDARDS/APPROVALS

