




צבוע באבקת פוליאסטר לאחר טיפול במשטח אפוקסי ותהליך טיפול בכרומט EN 46100 דקורטיבית עירונית מאלומיניום יצוק זרחני, עם מערכת אוורור רחבית על ידי רשת טכנו-פולימרי. מערכת סגירת ידית שקועה וכבל אחיזה מפלדה. בורג חיצוני מפלדת מ"ר. מסגרת ההחזקת 2.5 אטם סיליקון נגד התיישנות. מנתק סכין בטיחותי כפול בעל שני קטבים לחוטים. AISI 316 אל-חלד עם צלעות קירור מוזרקות מאלומיניום (2-4) מ"ר. מנועי לד מודולריים 1 UG4G4 רכיבים מפוליקרבונט. חיווט פנימי עם חוטי ניתן.  $\pm 15^{\circ}$  מ"מ מאלומיניום יצוק עם אפשרות לכוונן הטיה של 60 המצויידים בעדשות זכוכית אקרילית. קיבוע צדי לתושבת בקוטר אך עם זרמים מופחתים כמצוין במדריך הטכני  $50^{\circ}\text{C}$  להשתמש בו בטמפרטורת סביבה של עד

סדרה	URBAN [O3]	אופטי	רחוב - ULOR: 0%
מספר מודולים	2 (לדים 2x16)	צבע	3500 K (CRI>85)
טמפרטורת הפעלה	$\pm 25 + 35^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה	54 W
לומן	3460	מערכת	100000 h
(לומן) תפוקה		הספק	
לד (L90B20) משך חיי לד	50000 h	מסך חיי לד (L80B10)	
ק"ג משקל	9.7	מתח	220-240 V - 50/60 Hz
עמידות במתח יתר	מצב הפרשי: 4KV; מצב משותף: 3KV	צבע	אפור גרפיט

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY

