




צבוע באבקת פוליאיסטר לאחר טיפול במשטח אפוקסי ותהליך טיפול בכרומט EN 46100 דקורטיבית עירונית מאלומיניום יצוק זרחני, עם מערכת אוורור רחבית על ידי רשת טכנו-פולימרי. מערכת סגירת ידית שקועה וכבל אחיזה מפלדה. בורג חיצוני מפלדת מ"מ. מסגרת להחזקת 2.5 אטם סיליקון נגד התיישנות. מנתק סכין בטיחותי כפול בעל שני קטבים לחוטים. AISI 316 אל-חלד עם צלעות קירור מזרקות מאלומיניום (2-4) מ"מ. מנועי לד מזדלריים 1 UG4G4 רכיבים מפוליקרבונט. חיווט פנימי עם חוטי ניתן.  $\pm 15^\circ$  מ"מ מאלומיניום יצוק עם אפשרות לכוונון הטיה של 60 המצויידים בעדשות זכוכית אקרילית. קיבוע צדי לתושבת בקוטר אך עם זרמים מופחתים כמצוין במדריך הטכני 50°C להשתמש בו בטמפרטורת סביבה של עד

|                       |                                |                          |                      |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| סדרה                  | URBAN [O3]                     | אופטי                    | רחוב - ULOR: 0%      |
| מספר מודולים          | 4 (לדים 4x16)                  | צבע                      | 4000K (CRI>70)       |
| טמפרטורת הפעלה        | $\pm 25 + 35^\circ \text{C}$   | טמפרטורה                 | 105 W                |
| לומן                  | 11240                          | מערכת                    | 100000 h             |
| (לומן) תפוקה          |                                | הספק                     |                      |
| לד (לומן) משך חיי לד  | 50000 h                        | מ(80B10) משך חיי לד      |                      |
| לד (לומן) משך חיי לד  |                                | מתח                      | 220-240 V - 50/60 Hz |
| ק"ג משקל              | 11                             | צבע                      | אפור גרפיט           |
| עמידות במתח יתר       | מצב הפרשי: 6KV; מצב משותף: 8KV | אפשרות החלפה של מקור אור | על-ידי איש מקצוע     |
| אפשרות החלפת גיר בקרה | על-ידי איש מקצוע               |                          |                      |


### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

