





עם ציפוי אבקת פוליאסטר. התאורה הנוכחית מסופקת על ידי מערכת EN AB 46100 גוף תאורת לד תעשייתית עשוי אלומיניום יצוק נושם נגד עיבוי, מחבר אטום למים לכבלים Gore-Tex אופטית המורכבת מגרסאות שונות של עדשות. אטמים מסיליקון, אביזר ממ"ר וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד. מערכת קיבוע מתלים משולבת הודות לטבעת המיוצרת ישירות באלומיניום היצוק. 1.5-הודות לבדיקות ספציפיות 50° - וגם ב 25° מבנה האלומיניום היצוק מבטיח תנאי ביצועים מיטביים גם בטמפרטורות סביבה של מובטח על ידי צלעות הקירור הפסיביות המיוחדות בעלות תכולת הנחושת ESALITE לשינוי גודל בחום. פיזור חום נכון בתוך הנמכה מאוד המציעות ביצועים איכותיים וכמותיים

גרסאות אופטי	3000K אור חם	(ק"ג)משקל	11.2
לומן (לומן) תפוקה	23800	מערכת הספק	210 W
נקוב (לומן) שטף	27000	צבע טמפרטורה	3000 K (CRI>80)
זעזוע התנגדות	IK07	מפלט	-30°C ÷ +50 °C
צבע	RAL 9006 אפור	מנורה	לד - לא ניתן להחלפה
סוג מנהל התקן	DALI לד דוחף	לד זרם	0.9 A
סדרה	Esalite HB - 24K	IP	IP65
class בידוד	I	מחנה	220-240 V - 50/60 Hz
סיווג יעילות של לדים משולבים	A ÷ A++	אחריות	5 שנים
משך חיים L90B10 (Tq 25°)	100000 h	עמידות במתח יתר	מצב משותף: 8KV; מוצב הפרשי: 6KV
משך חיים L90B10 (Tq 50°)	44000 h	סוג סיכוך	עם שקיפות גבוהה PMMA
סוג מקור אור	לד	אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח	-
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	קוד חשמלי	2444
אפשרות החלפה של מקור אור	לא ניתן להחלפה	אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLY



IK

IK07

IP

IP65



STANDARDS/APPROVALS

