




היא סדרה של גופי תאורה לד לשימוש בפנים, המתאימים לתאורה תעשייתית ולתאורה מתקני ספורט. זמינה [4] Smart הגוף M1, M2 ו- M4: משולב חירום. שלושה גדלים זמינים DALI ו- (תפוקת לומן גבוהה) HLO, (יעילות גבוהה) HE בגרסאות עם מכשיר אוורור ונוגד עיבוי, מכשיר לפיזור חום מסוג (7035RAL) עשוי מניילון "נטול הלוגן" בתוספת סיבי זכוכית אפורה ומחזיר אור ARRAY הוא מצויד במערכת אופטית כפולה הכוללת מחזיר אור מתכתי עם אופטיקת 44300EN AB אלומיניום 90°, 60°, 30°: עם יעילות גבוהה, מה שמאפשר מגוון רחב של אפשרויות הפצת אור, UV- מיוצבות PMMA מתכתי עם עדשות אסימטריות ואליפטיות. הגרסה עם חיווט מעבר כוללת רכיבי חיבור מכניים וחשמליים מחוטים מראש. ניתן להתקין בתלייה, על קיר וסתי 80>CRI אינדקס רינדור צבע, (K3000, K4000, K5700) וכדור. המכשיר זמין עם שלושה סוגי טמפרטורת צבע (DALI "כיוון" או/הפעלה") אפשרויות ספק כוח

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	אלפיטי
הקשר	תאורה ללוגיסטיקה ולייצור תעשייתי	אופטי
גוף תאורה	מחזיר אור תעשייתי לד	דירוג סנור אחד
יישום	פנימי	לומן (לומן) תפוקה
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי	Datamatrix	יעילות (ואט/לומן) צבע
צבע	RAL 7035 אפור	4000 K
סוג מקור אור	לד	אינדקס רינדור צבע
מערכת הספק	48 W	80>CRI SDCM = 3
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10(Tq50°C)=100.000h	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי
(ק"ג)משקל	3.5	טגנדרט
אחריות	5 שנים	תכונות חשמליות ותאורה
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	אספקה מתח
טמפרטורת עבודה	±30°C ÷ +50 °C	220-240 V
חומרים	-	50/60 Hz
גוף	"משורייין בפיברגלס, "נטול הלוגן PA6"	כלול
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת בעובי	F10=70.000h Tq25°C/35.000h Tq50°C
אופטיקה	PMMA מתכתי ועדשות PC מחזיר אור	DM 6kV / CM 6kV
אטם	סיליקון נגד התיישנות	כבו/פועל
קריס נעילה	-	תקנה - התקנה על הקיר - תלייה
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	עם אביזר תפס
צבע	RAL 7035 אפור	עם GW מחבר מוגן מים לחיבור
תקנים ואישורים	-	-
סיווג	-	קביעות
אביזר עם מופחת	כן	אפשרות החלפה של מקור אור
טמפרטורת פני שטח	-	אפשרות החלפת גיר בקרה
DIN 18032-3 אישור	Available (under certain installation conditions)	קופסת דרייבר
IPEA	-	מובנה
class בידוד	I	שטח פנים מרבי החשוף לרוח
IP	IP66	097.0 מ"ר
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	850 °C	-

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



מ"ר 097.0



IP

IP66

IK

IK08

GWT

850 °C



Product Data Sheet
GWS4122AQ840

SMART [4]*

STANDARDS/APPROVALS

