





היא סדרה של גופי תאורה לד לשימוש בפנים, המתאימים לתאורה תעשייתית ולתאורת מתקני ספורט. זמינה [4] Smart הגוף M1, M2 ו- M4: משולב חירום. שלושה גדלים זמינים DALI ו- (תפוקת לומן גבוהה) HLO, (יעילות גבוהה) HE בגרסאות עם מכשיר אוורור ונוגד עיבוי, מכשיר לפיזור חום מסוג (7035RAL) עשוי מניילון "נטול הלוגן" בתוספת סיבי זכוכית אפורה ומחזיר אור ARRAY הוא מצויד במערכת אופטית כפולה הכוללת מחזיר אור מתכתי עם אופטיקת 44300EN AB אלומיניום 90°, 60°, 30°: עם יעילות גבוהה, מה שמאפשר מגוון רחב של אפשרויות הפצת אור, UV- מיוצבות PMMA מתכתי עם עדשות אסימטריות ואליפטיות. הגרסה עם חיווט מעבר כוללת רכיבי חיבור מכניים וחשמליים מחוטים מראש. ניתן להתקין בתלייה, על קיר וסתי 80>CRI אינדקס רינדור צבע, (K3000, K4000, K5700) וכדור. המכשיר זמין עם שלושה סוגי טמפרטורת צבע (DALI "כיוון" או/הפעלה") אפשרויות ספק כוח

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	מערך
הקשר	תאורה לתעשייה ולמתקני ספורט	UGR ≤ 25
גוף תאורה	מחזיר אור תעשייתי לד	15400
יישום	פנימי	162
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי	Datamatrix	5700 K
צבע	RAL 7035 אפור	80>CRI
סוג מקור אור	לד	SDCM = 3
מערכת הספק	95 W	RG0
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10(Tq50°C)=100.000h	EN 60598-1-60598 ; EN 2-1 ; EN 60598-2-24
(ק"ג)משקל	6.5	-
אחריות	5 שנים	220-240 V
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	50/60 Hz
טמפרטורת עבודה	±30°C ÷ +50 °C	כלול
חומרים	-	F10=70.000h Tq25°C/35.000h Tq50°C
גוף	"משורייין בפברגלס", "נטול הלוגן PA6"	DM 6kV / CM 6kV
סוג סיכור	"מ"מ 4 זכוכית מחוסמת בעובי	כבו/פועל
אופטיקה	מחזיר אור מפולימיקרבוט מתכתי	-
אטם	סיליקון נגד התיישנות	תקנה - התקנה על הקיר - תלייה
קריס נעילה	-	עם אביזר תפס
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	עם GW מחבר מוגן מים לחיבור
צבע	RAL 7035 אפור	-
תקנים ואישורים	-	-
סיווג	-	על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת	כן	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח	-	מובנה
DIN 18032-3 אישור	Available (under certain installation conditions)	184.0 מ"ר
IPEA	-	-
class בידוד	I	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	850 °C	-

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



מ"ר 184.0



IP

IP66

IK

IK08

GWT

850 °C



Product Data Sheet
GWS4220AA857

SMART [4]*

STANDARDS/APPROVALS

