

Product Data Sheet GWR571230K

קו המוצרים ROAD [5]



EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית .5° עם ציפוי אבקת פוליאסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כוונון שיפוע ,6100 -מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG. כניסת כבל דרך .(מ"מ 4 עובי)קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV. ב רגיל עד kV10. שמיש עד לטמפרטורת סביבה של kV10. אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמותווה בחוברת ההוראות C50° שמיש עד לטמפרטורת סביבה של

מידע כללי	<u>-</u>	תכונות אופטיקה ותאורה	-
הקשר	תאורה לרחוב ולחניה	אופטי	רחב
גוף תאורה	ציוד לדRoad	דירוג סנוור אחיד	G*4 - ULOR = 0
יישום	חיצוני	לומן	7900
		(לומן) תפוקה	
קוד דיגיטלי ייחודי(Datamatrix)	לא קיים כעת	יעילות	120
		(ואט/לומן)	
צבע	אפור גרפיט	צבע	3000 K
		טמפרטורה	
סוג מקור אור		אינדקס רינדור צבע	70>CRI
הספק	66 W @ 0,9A	סטיית תקן של התאמת צבע	SDCM = 5°
המערכת			
משך חיי לד	L90B10(Tq25°C)>115.000h; L90B10 (Tq40°C)=115.000h	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	RG0°
(ק"ג)משקל	6.6	סטנדרט	EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
אחריות	שנים 5	תכונות חשמליות ותאורה	-
טמפרטורת אחסון	-	אספקה מתח	220-240 V
טמפרטורת עבודה	-25 +40 °C	נקוב תדר (Hz)	50 / 60
חומרים	<u>-</u>	שיעור כשל של דרייבר	F10=100.000h Tq25°C/75.000h Tq40°C
קוג	- אלומיניום יצוק	דרייבר	כלול
סוג סיכוך	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי	הגנה מפני מתח יתר	DM 10KV / CM 10KV
אופטיקה	בצבע כסף PVD מחזיר אור מאלומיניום	מערכת בקרה	עצמאי
אטם	סיליקון נגד התיישנות	התקנה ותחזוקה התקנה ותחזוקה	-
קרס נעילה קרס נעילה	ידית קדמית משולבת	התקנה והרכבה	תפס גישה – ראש מוד
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	הטייה .	ראש עמוד - 10°¢ † †20°° תושבת צד †10°° + †20°° ראש עמוד - 20°
צבע	ציפוי אבקה	חיווט	מפסק מבודד מפסק מבודד
תקנים ואישורים תקנים ואישורים	<u> </u>	קיבוע	תפס גישה – ראש מוד
O'IIK	-	אפשרות החלפה של מקור אור	על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת	-	אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח		,	
אישור DIN 18032-3	לא זמין	קופסת דרייבר	מובנה
IPEA	· -	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	מ"ר ֹן0.15
class	I		-
IP .	IP66		-
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08		-
בדיקת חוט להט	-		-

DIMENSIONAL


560

TECHNICAL SYMBOLOGY









PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

IK



Product Data Sheet GWR571230K

קו המוצרים ROAD [5]^{*}

STANDARDS/APPROVALS

