





הוא גוף תאורת לד מאלומיניום יצוק בתבנית להתקנה על קיר או תקרה, איטלי לתאורת חללים חיצוניים ופנימיים כגון: ELIA EL (שחור/חדרי מדרגות, מעברים, חדרי שירות, להתקנה קלה ומהירה, עם קו מתאר נקי ומינימליסטי. מעוצב בשני גימורים שונים 80. ELIA EL ואינדקס רינדור צבע מעל 5.700 K ו- 4.000 K, 3.000K עם מפזר אור אופל מפוליקרבונט, טמפרטורת צבעולבן) חדרית, C°20- ל- C°50+, שעות תפעול. הוא תוכנן לעמוד בטמפרטורות בין 3 זמין גם בגרסת חירום עם שטף מובטח למשך EL חדרית, מאפשר התקנה מהירה הודות למהדק ELIA EL, קל משקל וקל לטיפול. 08IK והלם עד לדרגת 65IP אבק ומים עד לדרגת החיבור המהיר לחיווט החשמלי, הממוקם בחלק האחורי, וליציאת הכבל השנייה לחיווט מעבר

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	אופל רחב
הקשר	תאורה פנימית וחיצונית	UGR ≤ 25'
גוף תאורה	גוף תאורה לד עבור תאורת אור מפוזר עם ערכת חירום מובנית	(חירום 1500 (440
יישום	חוץ/ פנים	83
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	לא קיים כעת	3000 K
צבע	לבן	CRI 80
סוג מקור אור	לד	SDCM = 5'
הספק המערכת	18 W	סטיות תקן של התאמת צבע
משך חיי לד (ק"ג)משקל	L80B50 (Tq25°) = 50.000h 1.15	סיוג סיכון פוטו-ביולוגי סטנדרט
אחריות	שנים 3	EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC/TR 62778; EN 62493'
טמפרטורת אחסון	-20° +65°	תכונות חשמליות ותאורה
טמפרטורת עבודה	±20° - +50°C	אספקה מתח
חומרים	-	220-240 V /
גוף	אלומיניום יצוק	50/60 Hz
סוג סיכור	פוליקרבונט	מובנה
אופטיקה	מפזר אור מפוליקרבונט בצבע אופל	F025 (Tq=25°C) = 50.000 h
אטם	-	DM 0,5KV / CM 1KV
קרב נעילה	-	חירום
בורג חיצוני	-	התקנה ותחזוקה
צבע	ציפוי אבקה	התקנה והרכבה
תקנים ואישורים	-	הטייה
סיווג	-	חיווט
אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח	-	קיבוע
DIN 18032-3 אישור	-	אפשרות החלפה של מקור אור
IPEA	Bאזורים ירוקים	אפשרות החלפת גיר בקרה
class בידוד	I	קופסת דרייבר
IP	IP65	שטח פנים מרבי החשוף לרוח
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	750 °C	-

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK08

GWT
750 °C



Product Data Sheet
GWF2214LA830

ELIA EL - 77 Bulkhead

STANDARDS/APPROVALS

