





הוא גוף תאורה מאלומיניום יצוק בתבנית להתקנה על הקרקע, אידאלי לעמודוני תאורה באזורי מגורים ובמעברים. ELIA BL ליצירת (עם פליטה כפולה גבוהה ונמוכה) עם מפזר אור אופל מפוליקרבונט (מ"מ 700 - מ"מ 500) מעוצב בשני גדלים שונים הוא תוכנן לעמוד בטמפרטורות בין 80 ואינדקס רינדור צבע מעל 5,700K - 3,000K, אווירה נוחה, טמפרטורות צבע קל להתקנה הודות למערכת העיגון ELIA BL. IK08 והלם עד לדרגת 65IP חדירת מים ואבק עד לדרגת, C°20- ל- C°45+, תקעי חסימה 4 בקרקע עם

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	אופל רחב
הקשר	תאורה ארכיטקטונית חיצונית	UGR ≤ 25
גוף תאורה	גוף תאורה לד עבור תאורה חיצונית	650
יישום	חיצוני	81
ייחודי	לא קיים כעת	4000 K
צבע	שחור	CRI 80
סוג מקור אור	לד	SDCM = 5
מערכת הספק	8 W	RG0
משך חייל לד	L80B50 (Tq25°) = 50.000h	EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC/TR 62778; EN 62493
(ק"ג) משקל	1.72	-
אחריות	5 שנים	100-240 V
טמפרטורת אחסון	-20° +65°	50/60 Hz
טמפרטורת עבודה	-20° +45°	מובנה
חומרים	-	F025 (Tq=25°C) = 50.000 h
גוף	אלומיניום יצוק	DM 0,5KV / CM 1KV
סוג סיכך	פוליקרבונט	-
אופטיקה	מפזר אור פוליקרבונט בעל שתי פליטות	הארכה
אטם	-	-
קרי נעילה	-	-
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	-
צבע	ציפוי אבקה	עם כבל חשמל
תקנים ואישורים	-	תקעי הרחבה 4 עיגון הארכה באמצעות
סיווג	-	לא ניתן להחלפה
אביזר עם מופחת	-	לא ניתן להחלפה
טמפרטורת פני שטח	-	-
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	מובנה
IPEA	אזוריים ירוקים	-
class בידוד	I	-
IP	IP65	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	750 °C	-

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK08

GWT
750 °C



Product Data Sheet
GWF2300LR840

עמודון תאורה לד - ELIA BL

STANDARDS/APPROVALS

