





הוא התקן אלגנטי מאלומיניום יצוק בתבנית להתקנה על קיר, אידיאלי לתאורה אדריכלית בפנים ובחוץ כגון: מדרגות, ELIA OL, מדרגות, עם מסך אופל, (שחור ולבן) מעברים וחזיתות, קל ומהיר להתקנה, עם קו מתאר חלק ומינימליסטי. מעוצב בשני גימורים שונים 3,000K, 4,000 K ו- 5,700 K ליצירת אווירה נוחה, טמפרטורת צבע של, (עליון ותחתון) פוליקרבונט לפיזור אור עם פליטה כפולה חזירת מים ואבק עד לדרגת, C°20- ל- C°45+, הוא תוכנן לעמוד בטמפרטורות בין 80 ואינדקס רינדור צבע מעל 80 ו- 65IP מאפשר התקנה מהירה הודות לתפס האחורי לקיבוע, ולמהדק ELIA OL, קל משקל וקל לטיפול. 08IK והלם עד לדרגת 65IP לחיבור מהיר הממוקם בגב החיווט החשמלי

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	אופל רחב
הקשר	תאורה אדריכלית חיצונית ופנימית	UGR ≤ 25
גוף תאורה	גוף תאורה לד להדגשה	650
יישום	חוץ/ פנים	81
ייחודי	לא קיים כעת	4000 K
צבע	לבן	CRI 80
סוג מקור אור	לד	SDCM = 5
מערכת	8 W	RG0
הספק	L80B50 (Tq25°) = 50.000h	EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC/TR 62778; EN 62493
משך חי' לד	0.5	-
ק"ג משקל	5 שנים	100-240 V
אחריות	-20° +65°	50/60 Hz
טמפרטורת אחסון	-20° +45°	מובנה
טמפרטורת עבודה	-	F025 (Tq=25°C) = 50.000 h
חומרים	גוף	DM 0,5KV / CM 1KV
גוף	אלומיניום יצוק	כבו/פועל
סוג סיכך	פוליקרבונט	-
אופטיקה	מפזר אור פוליקרבונט בעל שתי פליטות	התקנה על קיר
אטם	-	-
קרי נעילה	-	התקנה על קיר
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	-
צבע	ציפוי אבקה	עם מהדק חיבור
תקנים ואישורים	-	דרך מתאם מפלדת אל-חלד
סיווג	-	לא ניתן להחלפה
אביזר עם מופחת	-	לא ניתן להחלפה
טמפרטורת פני שטח	-	מובנה
DIN 18032-3	לא זמין	-
IPEA	אזורים ירוקים	-
class	I	-
IP	IP65	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	750 °C	-

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP65

IK

IK08

GWT

750 °C



Product Data Sheet
GWF2110FR840

תאורת לד לקיר - ELIA OL

STANDARDS/APPROVALS

