



SMART [3]e עבור גרסת חיווט מעבר (RAL 7035) ערכת חירום ייעודית העשויה פוליקרבוט אפור התקרה, באמצעות ברגים של/שעות. ניתן להתקין על היחידה 3 מצוידת בסוללות ניקל מתכת-הידריד לפעולה עצמאית למשך מ"מ 4 עצמה באמצעות קפיצי קיבוע או להתקין על הקיר.

ק"ג משקל	1.3	פעולה עצמאית	3 h
class בידוד	II	IP דרגה	IP66
הספק סוללות אספקה	ניתן להחלפה	זעזוע התנגדות	IK08
סוג	ערכה	מתח	220-240 V - 50/60 Hz
קיבוע	על התקרה/על הקיר/על גוף התאורה עצמו	תיאור	חיווט מעבר - Smart [3] - ערכת חירום
סדרה	SMART [3]	יישום	פנימי
טמפרטורת הפעלה	+5 +25 °C	זמן טעינה	24 שעות
משוב על מצב טעינה	לד ירוק	אחריות	5 שנים
בדיקת תיל לוחט	850 °C	שקע חשמל	ממ"ר H07RN-F 4x1 כבל
שקע חשמל	4P נקבה GW מחבר	קוד חשמלי	2434

DIMENSIONAL

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08



GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

