




שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי. ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות 55IP כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחריות ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1 (עם הגנה נגד ונדליזם, עם תריס TYPE 2)
פסי צבירה	הפעלת טעינה	OCPP 1.6J מנהל מרחוק, באמצעות
נקוב זרם	ממשק אנושי	ממשק 32 A
הספק כולל	קישוריות	LAN, 4G
יצאה	נתונים מכניים	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	400 V (התקנה על הרצפה עם תמיכה) להתקנה על קיר
הזרם	צבע	32 A אפור כהה
מקסימום (מקסימום) המספק	חומר	22 Kilowatt (מקור בתר-תעשייתי) פלסטיק תרמי
זרם מרבי	טיפולים חיצוניים	לא קיים כעת
הגנה תרמו-מגנטית	IP	לא קיים כעת
סוג הגנה מפני זרם דלף	דרגה	IP55
מד הספק	זעזוע התנגדות (MID) כן	IK10
בדיקת זליגות זרם ישר	טמפרטורת הפעלה	כן 25 +50 °C
(Auto)restart הגנות חשמליות	התאמות אישיות	לא קיים כעת (קדמי) כן

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

