






שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות IP 55 כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחריות ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

כניסה	- מחבר/שקע (סוג) מספר	1 (מטרים 5 עם כבל באורך TYPE 2 מחבר)
פסי צבירה	הפעלת טעינה ממ"ר 5x10	OCPP 1.6J מנהל מרחוק, באמצעות
נקוב זרם	ממשק אנושי 32 A	LAN
הספק כולל	קישוריות 22 Kilowatt	LAN
יציאה	- נתונים מכניים	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה 400 V	(התקנה על הרצפה עם תמיכה) להתקנה על קיר
הזרם	צבע 32 A	אפור כהה
מקסימום (מקסימום) המספק	חומר 22 Kilowatt	(מקור בתר-תעשייתי) פלסטיק תרמי
זרם מרבי	טיפולים חיצוניים לא קיים כעת	מ'
הגנה תרמו-מגנטית	IP לא קיים כעת	IP55
סוג הגנה מפני זרם דלף	דרגה	
מד הספק	זעזוע התנגדות (MID) כן	IK10
בדיקת זליגות זרם ישר	טמפרטורת הפעלה כן	±25 +50 °C
(Auto)restart	התאמות אישיות לא קיים כעת	(קדמי) כן
הגנות חשמליות		

DIMENSIONAL

40



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

