




שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי. ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות 55IP כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחורית ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1	(עם תריסים TYPE 2; שקע)
פסי צבירה	הפעלת טעינה	5x10 מ"מ	גישה חופשית
נקוב זרם	ממשק אנושי	16 A	תצוגת מגע מחליקה + RGB לד
הספק כולל	קישוריות	11 Kilowatt	BLE
יציאה	נתונים מכניים	-	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	400 V	(התקנה על הרצפה עם תמיכה)להתקנה על קיר
הזרם	צבע	16 A	אפור כהה
מקסימום (מקסימום) המסופק	חומר	11 Kilowatt	(מקור בתר-תעשייתי)פולסטיק תרמי
זרם מרבי	טיפולים חיצוניים	לא קיים כעת	מ'ס
הגנה תרמו-מגנטית	IP	לא קיים כעת	IP55
סוג הגנה מפני זרם דלף	דרגה		
מד הספק	זעזוע התנגדות	לא קיים כעת	IK10
בדיקת זליגות זרם ישר	טמפרטורת הפעלה	כן	±25 +50 °C
(Auto)restart	התאמות אישיות	לא קיים כעת	מ'ס
הגנות חשמליות			

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

