



Type 2 socket, compliant to IEC 62196-1 and IEC 62196-2 regulations, made for IEC 618581 regulation compliant EV charging, equipped with security shutters (IPXXD protection), double drain system for water, vandal-proof mechanism made by gate-valves that avoid unauthorized users to access electrical parts and by a locking actuator that has the double aim to block gate-valves and to lock the plug during the charging session. Gate-valves are opened by the insertion of the plug in the socket; they are automatically closed as long as the plug is removed at the end of each charging session. This socket is equipped with three micro-contacts that check whether valves are opened or closed and whether locking actuator is engaged or not and a status RGB LED. Socket with radial cable entry.

צבע	שחור	הגנה חשמלית	IPXXD
מספר קטבים	7 (L1, L2, L3, N, PE, CP, PP)	זעזוע התנגדות	IK10
נקוב זרם	32 A	IP דרגה	(ללא תקע מותקן) IP55
נקוב מתח	380-480 V (אספקת חשמל) / 0-30 V (CP, PP)	לחץ תרמי עם כדור	(חלקים פסיביים) 80°C / (חלקים פעילים) 125°C
נקוב תדר (Hz)	50/60 Hz	בדיקת תיל לווהט	(חלקים חיצוניים) 960°C / (חלקים פעילים) 850°C
נעילת פרמטרים של בקר יציאה	-	מתח בידוד (Ui)	500 V
טווח המתח	9-15,5 V	טמפרטורת אחסון	40 +70 °C
זרם ללא עומס	≤ 250 mA	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	(CP, PP) ממ"ר 1,5-1,75 (אספקת חשמל) ממ"ר 2,5-10
מתח עבודה	12 V	טמפרטורת הפעלה	-30°C ÷ +50 °C
זרם שיא	3.2 A	MTTF	מעל 10.000 עומסים
רמת כיבוי עצמי חיצוני	V0 (UL94)		

DIMENSIONAL

103

162
119

128
158,5

112
125

TECHNICAL SYMBOLOGY

IK

IK10

IP

IP55 (ללא תקע מותקן) / (חלקים פעילים) 125°C / (חלקים פסיביים) 80°C



GWT

STANDARDS/APPROVALS

