




Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

|  |                          |  |                               |
|--|--------------------------|--|-------------------------------|
| Categoria  | Presa bivalente          | Descrizione  | 2P+T - 16 A bivalente         |
| Colore   | Arancio                  | Tipo   | Per linee dedicate            |
| Tensione   | 250 V ac                 | Standard   | Italiano                      |
| Caratteristiche  | Con schermi di sicurezza | Per spinotti   | Ø 4 / 5 mm                    |
| Morsetti di cablaggio                                      | A vite                   | Tipo prese   | P11-P17                       |
| Norma di riferimento                                       | CEI 23-50                | Tenuta alla tensione di prova                                  | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto   |
| Resistenza di isolamento                                   | > 5 MOhm                 | Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.)                  | 10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8 |
| Termopressione con biglia                                  | 125 °C                   | Resistenza al filo incandescente                               | 850 °C                        |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi                        | > 50 N                   | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,75 - max. 2x4          |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,5 - max. 2x2,5    | N. moduli  | 1                             |
| Codice Electrocod  | 0131                     | Materiale  | Tecnopolimero                 |

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

