



Descrizione Interruttore automatico scatolato
 Sigla MSXE 400
 N. poli 3P+N
 Corrente nominale 400 A
 Sganciatore Elettronico


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|--|
| Norma di riferimento | IEC/EN 60947-2 |
| Categoria di utilizzo | B |
| Frequenza nominale (Hz) | 50 / 60 |
| Tensione nominale di impiego (Ue) | 690 Vac |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 8 kV |
| Categoria di sovratensione | IV |
| Tensione di isolamento (Ui) | 800 V |
| Regolazione termica | 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In |
| Regolazione magnetica | Elettronico LSI |
| Protezione del neutro | Non protetto |
| Potenza dissipata totale | 83.2 W |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm) | 5 kA |
| Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw) | 5 kA |
| Regolazione Idn | - |
| Regolazione dt | - |
| POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO Icu | |
| 220/240Vac | 85 kA |
| 400/415Vac | 50 kA |
| 440Vac | 45 kA |
| 525Vac | 30 kA |
| 690Vac | 20 kA |
| 250Vdc | - |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|---|--------------------|
| Esecuzione | Fisso - Rimovibile |
| Montaggio su guida DIN | No |
| Accessorabile con comando motore | Sì |
| Interblocco compatibile | A leva - A filo |
| Terminali in dotazione | Anteriori FC |
| Posizione montaggio | Qualsiasi |
| Alimentazione monte/valle | Sì |
| Durata elettrica (415Vac) | 4.500 cicli |
| Durata meccanica | 15.000 cicli |
| Temperatura di impiego | -5°C +65°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C +65°C |
| Peso (kg) | 5.7 |
| Larghezza | 185 mm |
| Altezza | 260 mm |
| Profondità | 103 mm |
| POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS | |
| 220/240Vac | 85 kA |
| 400/415Vac | 50 kA |
| 440Vac | 45 kA |
| 525Vac | 30 kA |
| 690Vac | 15 kA |
| 250Vdc | - |

DIMENSIONALE





Scheda Tecnica Prodotto

GWD9376

MSX

MARCHI/APPROVAZIONI

