

# Scheda Tecnica Prodotto

## GW10022




FK



Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

| Categoria                                         | Interruttore                        | Tasto                                         | Con diffusore           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                            | Bianco lucido                       | Descrizione                                   | 1P - 10 AX illuminabile |
| Tensione                                          | 250 V ac                            | Norma di riferimento                          | EN 60669-1              |
| Tenuta alla tensione di prova                     | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto         | Potenza lampade LED 230V                      | 100 W                   |
| Resistenza di isolamento                          | > 5 MOhm                            | Morsetti di cablaggio                         | A vite                  |
| Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac $\cos\phi=0,6$ | Termopressione con biglia                     | 125 °C                  |
| Resistenza al filo incandescente                  | 850 °C                              | Tenuta morsetti a trazione dei cavi           | > 50 N                  |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4                | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5   |
| N. moduli                                         | 1/2                                 | Materiale                                     | Tecnopolimero           |
| Codice Electrocod                                 | 0130                                |                                               |                         |

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA



125 °C

850 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 10/10/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.