




Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Grado di protezione | IP68 (a 10 bar) | Materiale | Ottone nichelato |
| Per cavi Ø (mm) | da 7 a 12 | Descrizione | Pressacavo |
| Filettatura | PG16 | Ø foro di montaggio (mm) | 23 |
| Zona | 1 (G) - 20 (D) | Codice Electrocod | 230 |
| Temperatura ambiente | -60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C | Normativa | EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430 |
| Temperatura di installazione | -20 +95 °C | Classificazione ATEX | 2G 1D Ex e II tD A20 IP68 |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP68 (a 10 bar)



-20 +95 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

