Scheda Tecnica Prodotto

GW84202

Articoli in esaurimento

Proiettore polifunzionale in pressofuzione di alluminio verniciato a polveri poliestere per impiego fisso. Parabola in alluminio 99.85% brillantato e ossidato anodicamente. Vetro piano temprato 5 mm spessore. Guarnizione siliconica anti invecchiamento. Adatto per utilizzo con lampade alogene. Ingresso alimentazione tramite pressacavo per cavi di diametro 9 ÷ 12 mm.

Applicazione	Esterno	Tipo di impiego	Fisso
Grado di protezione	IP55	Resistenza agli urti	IK10
Classe isolamento	I	Superficie massima esposta al vento	0.09 m²
Distanza minima dall'oggetto illuminato	1.4 m	Peso (kg)	3
Colore	Grigio grafite	Corrente lampada	4.3 A
Potenza lampada max	1000 W	Attacco lampada	R7s
Lampada	HD	Classe di efficienza lampade compatibili	C ÷ B
Ottica	Simmetrica - ULOR: 0%	Codice Electrocod	2424

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA

IP55 IK10 0.09 m² 1.4 m

MARCHI/APPROVAZIONI

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al 12/10/2024. Potranno essere modificati in ogni momento, per cui si invita sempre a prendere visione all'ultima versione pubblicata sul sito www.gewiss.com. Flussi e potenze sono soggetti a una tolleranza di +/- 10%. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono pubblicati all'indirizzo https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1