





Proiettore in termoplastico per esterno di color grigio fumo con staffa zincata a caldo e verniciata dello stesso colore del corpo. Dotato di scala goniometrica graduata per agevolare l'orientamento. Vetro piano spessore 4 mm temprato e serigrafato; incernierato al corpo per un rapido accesso all'interno del proiettore. Guarnizione siliconica antinvecchiamento. Ingresso alimentazione tramite PG13.5 per cavi di diametro 6.5 ± 13 mm. Parabola in alluminio 99.85% brillantato ossidato anodicamente. Piastra porta componenti in acciaio zincato. Morsetteria bipolare per cavi 4 mm².

Applicazione	Esterno	Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK09	Classe isolamento	II
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Superficie massima esposta al vento	0.124 m²
Distanza minima dall'oggetto illuminato	1 m	Peso (kg)	4.3
Colore	Grigio fumo	Tensione	220-240 V - 50/60 Hz
Lampada	FSM	Potenza lampada	2x26/32/42 W
Attacco lampada	GX24q-3 / GX24q-4	Classe di efficienza lampade compatibili	A
Tipo alimentatore	Reattore elettronico EVG	Ottica	Simmetrica
Inquinamento luminoso	0 cd/Klm	Garantito	5 anni
Codice Electrocod	2443		

### DIMENSIONALE



### CURVA FOTOMETRICA



### SIMBOLOGIA TECNICA



**IP**  
IP65

**IK**  
IK09



**GWT**  
650 °C



0.124 m²



1 m



### MARCHI/APPROVAZIONI

