





Arredo urbano in pressofusione di alluminio EN AB 46100 verniciata a polveri poliestere previo fondo epossidico e fosfocromatazione trivalente, con sistema di aereazione laterale mediante griglia in tecnopolimero. Sistema di chiusura a maniglia incassata e cavetto di ritenuta in acciaio. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Guarnizione siliconica antinvecchiamento. Doppio sezionatore bipolare di sicurezza per cavi 2,5 mm². Piastra porta componenti in PC. Cablaggio interno con cavi UG4G4 1mmq. Motori LED componibili (2-4) con dissipatore in estruso di alluminio dotato di lenti in PMMA. Innesco laterale per sbracci Ø60mm in pressofusione di alluminio con possibilità di regolazione inclinazione ±15°. Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel Manuale di istruzioni.

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|----------------------|
| Serie | URBAN [O3] | Ottica | Stradale - ULOR: 0% |
| Numero moduli | 3 (3x16 LED) | Temperatura di colore | 3500 K (CRI>85) |
| Temperatura di utilizzo | -25 +35 °C | Potenza assorbita | 81 W |
| Flusso luminoso apparecchio (lm) | 5050 | LED Life Time (L80B10) | 100000 h |
| LED LifeTime (L90B20) | 50000 h | Tensione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Peso (kg) | 10.3 | Colore | Grigio grafite |
| Resistenza alle sovratensioni | 8KV in modalità comune; 6KV in modalità differenziale | | |

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA

