


Apparecchio da incasso per controsoffitto modulare 600x600mm. Corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco. Diffusore plastico prismaticizzato. Sorgente luminosa Mid Power LED.

Applicazione	Interno	Tipologia	DALI
Installazione	Incasso	Dimensioni (mm)	600 x 600
Resistenza agli urti	IK03	Tensione	220-240 V - 50/60 Hz
Tensione	220/240 V - 50/60 Hz - DALI	Potenza assorbita	31 W
Peso (kg)	3.1	Lampada	LED
Colore	Bianco	Flusso luminoso apparecchio (lm)	4250
Ottica	Diffondente	Grado di protezione	IP20
Classe isolamento	I	Tipo alimentatore	Driver Led in corrente continua
Temperatura di utilizzo	-25 +25 °C	UGR	<=19
Garanzia	5 anni	Temperatura di colore	4000 K (CRI>80)
Sorgente	LED - Non sostituibile	Classe di efficienza LED integrati	A ÷ A++
Codice Electrocod	2419	LED Life Time (L80B50)	50000 h

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IK
IK03



IP
IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



MARCHI/APPROVAZIONI

