




Smart Gateway is het centrale element van de Home and Building PRO-oplossing. Het maakt de centralisatie van logische en automatiseringsbeheerfuncties voor het huis mogelijk, evenals het verzamelen van gegevens van huissensoren, het versturen van commando's naar aandrijvingen, communicatie met cloudtoepassingen. Het stuurt data van netwerken van verbonden apparaten (KNX, Zigbee, etc.) naar apparaten en klanttoepassingen, zodat informatie wordt uitgewisseld tussen apparaten met verschillende communicatieprotocollen. Het beheer van functies en datatoegang vindt plaats over het cloudplatform, via een speciale app (voor PC's, smartphones en tablets).

Omschrijving	Multiprotocol gateway	Licentietype	Zonder licentie
Kleur	Wit	Voeding voltage	12 Vdc - 1 A
Vermogen invoer	7 VA	Radioverbindingen	Wifi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4)
Interfaces	USB 2.0, RJ45, KNX	KNX-busconsumptie (mA)	5
Configuratie	Via cloud	Standaard	2014/53/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU
IP graad	IP20	Afmetingen (mm)	171x110x30
Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C	Opslagtemperatuur	-20 ÷ +80 °C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%	Electrocod	3800

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

