




Przemysłowe gniazda elektryczne spełniające wymogi normy IEC 309, z blokadą mechaniczną składającą się z wyłącznika umożliwiającego podłączenie i odłączenie wtyczki tylko w położeniu otwartym, oraz przełącznika zamykanego wyłącznie po podłączeniu wtyczki. Szeroka gama urządzeń z serii AUTOMATIKA obejmująca modele o obrotowej podstawie przełącznika i uchwytu bezpiecznikowego, wyposażone w wyłącznik nadprądowy MCB o charakterystyce 6 kA C, także w wersji z transformatorem bezpieczeństwa. Urządzenia nadają się do wielu zastosowań ze względu na możliwość montażu w puszkach natynkowych i podtynkowych oraz dzięki skrzynkom z serii 68 Q-DIN oraz Q-MC..

Typ	Poziomy	Twardość kulkowa	125 °C (elementy aktywne) – 80 °C (elementy bierne)
Ochrona IP	IP44	Liczba biegunów	3P+E
Odporność na wstrząsy	IK08	Impulsy	50/60 Hz
Temperatura pracy	-25 +40 °C	Zabezpieczenia	NO (SBF)
Z puszką montowaną podtynkowo	Tak	Electrocod	2220
Próba rozżarzoną drutem	850 °C (elementy aktywne) – 650 °C (elementy bierne)	Kolor	Czerwony
Prąd znamionowy (A)	16	Odniesienia godz.	6
Prąd wyjściowe	380-415 V		

## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP44

**IK**  
IK08

**GWT**  
850 °C (elementy aktywne) – 650 °C (elementy bierne)

### STANDARDS/APPROVALS

