




Gamă completă de aparate de comandă și protecție, prize pentru preluarea energiei și a semnalului, pentru controlul climatului, pentru gestionarea confortului și pentru semnalizarea acustică și luminoasă. Comenzile, disponibile cu două variante de design ale tastei, sunt iluminate cu LED și prezintă pictograme de semnalizare elegante. System Pura este disponibil în două culori și două finisaje, și anume: alb lucios, negru satinat și alb satinat. Seria propune soluții intuitive și moderne concepute pentru a valorifica fiecare spațiu. Aceste aspecte o fac ideală atât pentru aplicații rezidențiale, cât și pentru instalații speciale, unde fiabilitatea și estetica trebuie să coexiste în mod armonios.

Categorie	Push-buton	Butonul automat	Neutru
Simbol	-	Descriere	1P NO - 10A
Culoare	Alb satinat	Tensiune	250 V
Tip	Push-buton	Unitate de semnalizare	-
Standard	EN 60669-1	Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut
Rezistența izolației	>5 MOhm	Borne de cablare	Conținut
Comutator de funcționare prelungit (nr. de moduri de funcționare)	10 (10 la 250) V c.a. $\cos\phi=0,6$	Termo-presiune cu bilă	125 °C
Test de încercare cu fir incandescent	850 °C	Prinderea bornei la tracțiunea cablului	> 50 N
Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Nr. Module	2	Material	Tehnopolimer
- Fără halogen	Fără halogen conform standardului EN IEC 63355	Electrocod	0130

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

