


Sistem complet pentru conectarea și distribuția rețelelor LAN în medii rezidențiale și DIN sectorul terțiar.  
 Gama include soluții de fibră optică, panouri de perete, dulapuri de podea și produse de cablare DIN cupru.  
 Seria Data Center oferă toate produsele necesare pentru crearea unei infrastructuri multifuncționale de fibră optică pentru clădiri rezidențiale, în deplină conformitate cu toate indicațiile dictate de noile Linii directe ale celor 306-2 și Legea 164/14.

Categorie	Conector optic	Culoare cablu	Alb
Nr. fibre optice	1	Lungime	40 m
Ø manta	2,6 mm	Ø teacă de tragere	9 mm
Pentru conectori	Standard	Clasificare	G.657.A2 / B6_a2 Indoire insensibila
ØNucleu	9 µm	ØSchelet	125 µm
Element de rezistență	Kevlar	Înveliș extern	LSZH
Cablu	Slăbit - OS2	Curs de resuscitare	Cca-s1b,d1,a1
Tensiune	50 N	Raza minimă de îndoire (DINamică)	Diametru cablu
Raza minimă de îndoire (statică)	10X Diametru cablu	Atenuare maximă (@1310 nm / @1550 nm)	0,35 / 0,2 dB/Km
Temperatura de lucru	De la -10°C la +60°C		

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

