




Gamă largă de dispozitive de comandă, prize pentru alimentarea cu energie electrică (conforme cu standardele naționale și internaționale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea confortului, semnalizarea tehnică a alarmelor și gestionarea iluminatului de urgență. Dispozitivele modulare ChoruSmart sunt disponibile în cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat și titan lăcuit și în diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de montare pentru cutii dreptunghiulare, pătrate și rotunde, pot fi create combinații nesfârșite cu gama de plăci ChoruSmart.

Categorie	Întreprător cu trei căi	Culoare	Ivoriu
Descriere	1P - 10AX	Tensiune	250 V
Standard	EN 60669-1	Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut
Puterea nominală a lămpilor cu LED 230V	100 W	Rezistența izolației	>5 MOhm
Borne de cablare	Conținut	Comutator de funcționare prelungit (nr. de modificări)	1000 poziții
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Test de încercare cu fir incandescent	850 °C
Prinderea bornei la tracțiunea cablului	> 50 N	Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Nr. module	1
Butonul automat	Neutru	Simbol	sus-jos
Material	Tehnopolimer		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

