Product Data Sheet

GW92445

Gama 90 MCB

Descriere întrerupător în miniatură
Cod MT 60
Nr. poli 2P
Nr. module 2
Curent nominal 6 A
Curbă D
Tensiune nominală 230-400 V

Standard	**EN 60898, EN 60947-2**	**Frecvență nominală (Hz)**	**50/60 Hz**
Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn)	**6000 A**	**Capacitate de rupere EN 60898 400V (Icn)**	**6000 A**
Capacitate de rupere EN 60898 (Ics)	**1 x Icn**	**Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230V (Icu)**	**20 kA**
Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 400V (Icu)	**10 kA**	**Capacitate de întrerupere EN 60947-2 (Ics)**	**75% Icu**
Tensiune de izolare (Ui)	**500 V**	**Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)**	**4 kV**
Tensiune de funcționare minimă:	**12V AC/DC**	**Tensiunea maximă de operare**	**440V c.a. / 220V c.c.**
Rezistența electrică	**10,000**	**Rezistența mecanică:**	**20,000**
Cablu rigid secțiune	**<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²**	**Cablu flexibil secțiune**	**<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²**
Cuplu de strângere nominal	**2 Nm**	**Temperatură de funcționare**	**-25 +60 °C**
Temperatura de stocare	**-40 +70 °C**	**Electrocod**	**1411**

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice