




Descrizione Interruttore automatico scatolato
 Cod MSX 160c
 Nr. poli 3P
 Curent nominal 100 A
 Eliberare Elettromeccanico

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Standard	IEC/EN 60947-2	Executare	Fix
Categoria de utilizare	A	Montaggio su guida DIN	Si, tramite accessorio
Frecvență nominală (Hz)	50 / 60	Accessoriabile con comando motore	Nu
Tensiune nominală de impiego (Ue)	525 Vac - 250 Vdc	Interblocco compatibile	-
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	8 kV	Terminali in dotazione	Față pentru cabluri FW
Categorie supratensiune	IV	Poziția de asamblare	Orice
Tensiune de izolare (Ui)	690 V	Alimentazione monte/valle	Si
Regolazione termica	0,63 - 0,8 - 1 x In	Durata elettrica (415Vac)	14.000 cicli
Regolazione magnetica	Fixed - 1.500 A	Durata meccanica	20.000 cicli
Protezione del neutro	-	Temperatură de funcționare	-5°C +65°C
Potenza dissipata totale	33 W	Temperatura de stocare	-20° +65°
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	-	Greutate (kg)	0.8
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	-	Lățime	75 mm
Regolazione I _{dn}	-	Înălțime	130 mm
Regolazione dt	-	Adâncime	68 mm
POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO I _{cu}		POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS	
220/240Vac	35 kA	220/240Vac	18 kA
400/415Vac	25 kA	400/415Vac	13 kA
440Vac	15 kA	440Vac	7,5 kA
525Vac	7,5 kA	525Vac	4 kA
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	20 kA	250Vdc	10 kA

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9045

Gama MSX

STANDARDS/APPROVALS

