






Carcasele de montare la nivel protejate IP40 sunt disponibile în dimensiuni de la 8 la 72 M și sunt echipate cu reglete de borne multipolare cu șurub, 80 A IP 20. Acestea sunt disponibile cu o ușă transparentă fumurie (potrivită în special pentru sectorul comercial și industrial) sau o ușă goală (ideală pentru aplicații domotice); regletele de borne permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de instalare a carcasei.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Alb RAL 9016
Dim. exterioară LxHxD (mm)	465x505x85	Grad IP	IP40
Instalare	Perete DIN cărămidă	Putere dispersabilă (W)	52
Rezistență mecanică	IK08	Tensiune nominală	400 V
Culoarea ușii	Gol	Terminale	80 A - Găuri bipolare IP20 cu șuruburi
Nr. de module EN 50022	36 (18x2)	Curent nominal	125 A
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Temperatură de funcționare	-15 ÷ +60°C
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	0311
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49
Tensiune de izolație	750 V	Stâlpul 1 (mm²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
Stâlpul 2 (mm²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

