






Prize de tip industrial conform Standardului IEC 309, cu interblocare mecanică constând într-un întrerupător care permite conectarea și deconectarea fișei doar în poziție deschisă și comutator pentru închidere doar cu fișa introdusă. Gamă largă care include modele cu comutator rotativ și bază-suport siguranță, AUTOMATIKA cu întrerupător miniatural 6kA C caracteristic și versiune cu transformator de siguranță. Adaptabilitate mare de aplicare datorită posibilității de asamblare în cutii de montare pe spate și cutii cu montaj aparent și tablouri DIN gamele 68 Q-DIN și Q-MC.

Tip	Vertical	Termo-presiune cu bilă	125 °C
Grad IP	IP67	Nr. poli	2P+E
Rezistență mecanică	IK08	Frecvență	50/60 Hz
Temperatură de funcționare	-25 +40 °C	Protecție	NO (SBF)
Cu cutie de montare pe spate	Nu	Electrocod	2222
Încercare cu fir incandescent	850 °C	Culoare	Roșu
Curent nominal priză IB (In)	63 A	Curent nominal (A)	63
Referință h	9	Tensiune nominală	380 - 415 V

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

