




Un sistem complet de tablouri IP65 pentru distribuirea energiei în aplicații de clădiri rezidențiale, terțiare și sectoriale comerciale, disponibile atât goale cât și pre-cablate, în conformitate cu standardul internațional EN 61439-3 și EN 61439-4. Tablourile de distribuție permit montajul încastrat în carcasă și prize cu interblocare de până la 63A, iar versiunile sunt disponibile cu module 5, 10, 14 sau 20 DIN și module suplimentare 14 și 20 DIN pentru a crește spațiul modular DIN interiorul tablourilor. Întrerupătoarele pot fi verificate întotdeauna datorită ușii mari transparente cu mâner ergonomic, iar șuruburile "rabatabile" de pe partea DIN față a tabloului facilitează efectuarea conexiunilor și întreținerea. Q-DIN sunt ideale pentru aplicațiile fixe: montaj pe suprafață sau montaj pe stâlp și aplicațiile transportabile: cu ajutorul mânerului și căruciorului. Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă chiar și în exterior, la expunerea prelungită la soare și condiții meteorologice nefavorabile, tablourile sunt de asemenea certificate ca fiind rezistente la UV conform EN62208.

Culoare	Gri RAL 7035	Grad IP	IP65
Nr. de module EN 50022		5 Priză cu carcasă	1 IEC 309 16A IP44/67
Instalare	Montaj pe suprafață	Putere dispersabilă A (W)	10
Putere dispersabilă B (W)	37	Conformitate cu standardele	EN 62208
Test de incercare cu fir incandescent	650 °C	Rezistență mecanică	IK08
Temperatură de funcționare	-25 +40 °C	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Clasa de izolație	II	Versiune	Necompletat

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

#### DIMENSIONAL



#### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP



IP65

GWT

650 °C

IK

IK08



#### STANDARDS/APPROVALS

