



Plăcile terminale mobile, transportabile de tip COMBIBLOC sunt potrivite în special pentru alimentarea sculelor și echipamentelor mobile. Fiecare placă este prevăzută cu prize interblocați COMBIBLOC și suport de montare pe podea pentru a face extrem de ușoară deplasarea plăcii pe șantier.

Tip	COMBIBLOC ACS	Tip tablou	Cu fir
Dim. exterioară LxHxD (mm)	320x360x95	Greutate (kg)	11
Conformitate cu standardele	EN 61439-4 (ACS)	Caracteristici	Rezistență la UV (EN 62208)
Grad IP	IP55	Rezistență mecanică	IK08
Încercare cu fir incandescent	650 °C	Termo-presiune cu bilă	80 °C
Clasa de izolație	II	Alimentare electrică	Fișă mobilă
Nr. poli	3P+N+E	MCB'S MT RCCB principal	RCCB 40A 4P 0,03A - tip CA
Protecția circuitelor	MCB	Priză 2P+E 16A - IB	2
Priză 3P+N+E 16A - IB	1	Lungime cablu	5 m
Accesorii furnizate	Suport pentru montare pe podea	Electrocod	139

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

