





Proiector multifuncțional din aluminiu turnat, vopsite cu pulbere de poliester, pentru utilizări portabile pe suport tubular Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat Sticlă calitate plată, grosime 5 mm Garnitură din silicon anti-îmbătrânire Adecvat pentru utilizarea cu lămpi de halogen Echipat cu carcasă de protecție și cablu de tip H07RN-F cu secțiune de 3 x 1,5 mm², lungime de 5 m cu fișă IEC 309 2P+E 200-250 V IP67

Cerere	Interior - Exterior	Tipul de utilizare	Instrumentele
Grad IP	IP55	Rezistență mecanică	IK10
Clasa de izolație	I	Distanța minimă față de obiectul iluminat	1 m
Greutate (kg)	2.8	Culoare	Gri grafit
Curent lampă	2.1 A	Putere max lampă	500 W
Suport lampă	R7s	Lampă	HD
Clasa de eficiență a lămpilor compatibile	„D + C:	Optică	Optică simetrică - ULOR: 0%
Electrocod	2424		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55

IK

IK10



1 m



STANDARDS/APPROVALS

