




Carcasele decorative protejate IP40 sunt disponibile în dimensiuni de la 8 la 72 M. Acestea oferă o integrare estetică superioară. Acestea sunt disponibile cu uși transparente fumurii sau cu uși goale care pot fi echipate cu încuietoare de siguranță, caracterizată prin deschiderea și închiderea „PUSH”. Acestea pot fi echipate cu reglete de borne bipolare și unipolare, 80 A și 125 A, cu cabluri cu șurub; acestea permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Alb RAL 9016
Dim. exterioră LxHxD (mm)	200x180x100	Grad IP	IP40
Putere dispersabilă (W)	15	Rezistență mecanică	IK08
Tensiune nominală	400 V	Culoarea ușii	Ușă transparentă fumurie
Nr. de module EN 50022	8	Curent nominal	125 A
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	0321
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Accesorii pentru restaurarea izolației (GW44623) sau suporturi de fixare în rășină (GW44621)	
Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49	Tensiune de izolație	750 V
Blocuri terminale max. instalabile	1 x 8 module		

## DIMENSIONAL



	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari					Fissaggio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	NR	I	L
8M	GW 40 043 GW 40 063	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
12M	GW 40 045 GW 40 065	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180

## TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE  
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



## STANDARDS/APPROVALS

