






Gama 44 CE - Cutii de joncțiune etanșe la apă pentru montare pe suprafață în conformitate cu EN 60670-1 (cei 23-48) și IEC 60670-22 (cei 23-94) și fabricate DIN tehnopolimeri de înaltă performanță. Gama include versiuni cu grad de protecție IP44, IP55, IP56 cu pereți netezi sau cu preșetepe cu intrare rapidă și diferite tipuri de capace: oarbă / transparentă, adâncă/simplă, presare/înșurubare (DIN plastic, de asemenea 1/4 rotație sau DIN metal). Disponibil în diferite materiale cu auto-stingere (până la 960 °C GWT). Potrivit pentru joncțiuni obișnuite, pentru utilizări speciale și pentru utilizări industriale.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Gri RAL 7035
Grad IP	IP56	Material	Technopolymer GWPLAST 120
Rezistență mecanică	IK08	Dim. internă LxHxD (mm)	240x190x90
Găuri max Ø posibile	37 mm	Șuruburi capac (nr. și tip)	4 izol. balamale sigilabile
Cerere	Utilizări industriale.	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Culoarea capacului	Transparent	Capac	Cu filet simplu
Temperatură de funcționare	-25 +60 °C	Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2
Electrocod	0231	Termo-presiune cu bilă	110 °C
Strângerea șuruburilor de strângere	1.8 Newton/metru	Pereți	Neted
Accesorii pentru restaurarea izolației	GW44621, GW44622		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP56

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

