Product Data Sheet

GW84466M

La cerere

Proiector din aluminiu turnat cu consolă galvanizată şi vopsit în aceeaşi culoare cu carcasa. Prevăzut cu scară gradată pentru facilitarea orientării. Compartiment optic şi electric separat. Deschidere frontală prin cârlige manuale. Sticlă călită plată, grosime 5 mm. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Intrare de alimentare prin opritor de cablu pentru cabluri Ø 7 ÷ 10,5 mm. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit şi anodizat. Placă de componente electrice din oțel galvanizat. Bloc terminal tripolar. Versiune cablată cu corecția factorului de putere.

Cerere	**Extern**	**Grad IP**	**IP66**
Rezistență mecanică	**IK10**	**Clasa de izolație**	**I**
Suprafața maximă expusă vântului	**0.15 m²**	**Distanța minimă față de obiectul iluminat**	**1 m**
Greutate (kg)	**10.7**	**Culoare**	**Gri grafit**
Tensiune	**230 V - 50/60 Hz**	**Puterea lămpii**	**400 W**
Curent lampă	**3.4 A**	**Suport lampă**	**E40**
Lampă furnizată	**MT**	**Lampă inclusă**	**Da**
Clasa de eficiență a lămpii furnizate	**A+**	**Clasa de eficiență a lămpilor compatibile**	**A+/A+**
Optică	**Difuzat simetric - ULOR: 0%**	**Electrocod**	**244B**

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

CE

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 12/10/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. -