



Proiector din aluminiu turnat cu consolă galvanizată și vopsit în aceeași culoare cu carcasa.

| Cerere | Extern | Grup | II |
|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------|
| Categorie | 3GD | Zonă | ZONĂ 2(G) 22(D). |
| Temperatură ambiantă | -20 °C ≤ Ta ≤ +25 °C | Tip de protecție împotriva prafului | tc |
| Tip de protecție pentru GAZ | NR | Grad IP | IP66 |
| Rezistență mecanică | IK10 | Clasa de izolație | I |
| Suprafața maximă expusă vântului | 0.15 m ² | Distanța minimă față de obiectul iluminat | 1 m |
| Greutate (kg) | 12.2 | Culoare | Gri grafit |
| Tensiune | 230 V - 50/60 Hz | Puterea lămpii | 400 W |
| Curent lampă | 4.2 A | Suport lampă | E40 |
| Lampă furnizată | ST | Lampă inclusă | Da |
| Optică | Restricționat asimetric - ULOR: 0% | Electrocod | 231 |

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK10



0.15 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS

