





Armătură rutieră cu optică rutieră și întreținere simplificată, constând DIN capac, cadru și fixare pe stâlp în turnare sub presiune DIN aluminiu acoperit cu pulbere: aluminiu cu conținut scăzut de cupru DIN poliester acoperit cu pulbere după pretratare, pentru o rezistență crescută la coroziune. Grile de ventilație laterale PA6. Sistem optic realizat cu lentile DIN metacrilat, alcătuit DIN mai multe lentile diferite care, cu o singură distribuție fotometrică și variind parametrii de instalare și numărul de motoare instalate, permit îndeplinirea cerințelor rutiere obligatorii. Imunitate comună la supratensiuni de până la 12kV, conform IEC EN 61000-4-5 (emisă de o terță parte) fără ajutorul unor dispozitive de protecție suplimentare. Poate fi utilizată la o temperatură ambiantă de până la 50°C, dar cu reducerea curentului de alimentare, așa cum este indicat în Manualul de instrucțiuni.

Cerere	Extern	Serie	STREET [O3]
Tip	Independență	Grad IP	IP66
Rezistență mecanică	CORP IK08 - LENTILĂ IK06	Clasa de izolație	II
Înclinare reglabilă	Suport ±20° - cap stâlp 0°+20°	Suprafața maximă expusă vântului	0.26 m <sup>2</sup>
Temperatură de funcționare	-25 +40 °C	Greutate (kg)	10.9
Culoare	Grafit / Aluminiu	Distanța minimă față de obiectul iluminat	1 m
Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - Independență și/sau posibilitatea reglării 1-10 V	Lampă	LED
Alimentarea sistemului	127 W	Tip driver	LED driver curent constant
Optică	ST2 - ULOR: 0%	Tensiune	220 - 240 V/ 50 - 60 Hz
Temperatura de culoare	4000 K (CRI>70)	Curent LED	550 mA
Număr de module	5 (5x16 LED)	Fluxul nominal (lm)	16360
Puterea luminoasă (lm)	14350	Durată DE VIAȚĂ LED (L90B10)	100000 h
Durată DE VIAȚĂ LED (L90B20)	50000 h	Garanție	5 ani
Rezistență la supratensiune	Mod comun: 8KV; Mod diferențial: 6 KV	Electrocod	244C
Capacitate de înlocuire a ansamblului de lumină	De către profesioniști	Posibilitate de înlocuire a aparatului de	De către profesioniști

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

CORP IK08 -  
LENTILĂ IK06



0.26 m<sup>2</sup>



1 m



CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER

### STANDARDS/APPROVALS

