




Armătură rutieră cu optică rutieră și întreținere simplificată, constând DIN capac, cadru și fixare pe stâlp în turnare sub presiune DIN aluminiu acoperit cu pulbere: aluminiu cu conținut scăzut de cupru DIN poliester acoperit cu pulbere după pretratare, pentru o rezistență crescută la coroziune. Grile de ventilație laterale PA6. Sistem optic realizat cu lentile DIN metacrilat, alcătuit DIN mai multe lentile diferite care, cu o singură distribuție fotometrică și variind parametrii de instalare și numărul de motoare instalate, permit îndeplinirea cerințelor rutiere obligatorii. Imunitate comună la supratensiuni de până la 12kV, conform IEC EN 61000-4-5 (emisă de o terță parte) fără ajutorul unor dispozitive de protecție suplimentare. Poate fi utilizată la o temperatură ambiantă de până la 50°C, dar cu reducerea curentului de alimentare, așa cum este indicat în Manualul de instrucțiuni.

| | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Cerere | Extern | Serie | STREET [O3] |
| Tip | Independență | Grad IP | IP66 |
| Rezistență mecanică | CORP IK08 - LENTILĂ IK06 | Clasa de izolație | II |
| Înclinare reglabilă | Suport ±20° - cap stâlp 0°+20° | Suprafața maximă expusă vântului | 0.26 m² |
| Temperatură de funcționare | -25 +40 °C | Greutate (kg) | 10.9 |
| Culoare | Grafit / Aluminiu | Distanța minimă față de obiectul iluminat | 1 m |
| Tensiune | 220/240 V - 50/60 Hz - Independență și/sau posibilitatea reglării 1-10 V | Lampă | LED |
| Alimentarea sistemului | 127 W | Tip driver | LED driver curent constant |
| Optică | ST3 - ULOR: 0% | Tensiune | 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz |
| Temperatura de culoare | 4000 K (CRI>70) | Curent LED | 550 mA |
| Număr de module | 5 (5x16 LED) | Fluxul nominal (lm) | 16360 |
| Puterea luminoasă (lm) | 14350 | Risc fotobiologic | RG1/RG2 @ 20cm |
| Durată DE VIAȚĂ LED (L80B10) | 100000 h | Durată DE VIAȚĂ LED (L90B20) | 50000 h |
| Garanție | 5 ani | Rezistență la supratensiune | Mod comun: 4KV; Mod diferențial: 3 KV |
| Electrocod | 244C | | |

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

CORP IK08 -
LENTILĂ IK06



0.26 m²



1 m



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

STANDARDS/APPROVALS

