




Decorativ urban DIN aluminiu turnat sub presiune EN AB 46100 poliester pudră vopsit după tratarea suprafeței epoxidice și procesul de fosfocromare, cu sistem de ventilație laterală prin grilă tehnopolimerică. Sistem de închidere a mânerului încastrat și cablu de susținere DIN oțel. Șurub extern DIN oțel inoxidabil AISI 316. Garnitură DIN silicon anti-îmbătrânire. Cuțit de siguranță dublu cu doi poli pentru fire de 2,5 mm². Placă componente suport PC. Cablare internă cu fire UG4G4 1mmq. Motoare LED modulare (2-4) cu radiator DIN aluminiu injectat echipat cu lentile PMMA. Fixare laterală pentru suportul Ø60 mm DIN aluminiu turnat sub presiune cu posibilitate de reglare a înclinării de ±15°. Poate fi utilizat până la 50 ° C la temperatura ambiantă, dar cu curenți reduși, așa cum este indicat în manualul tehnic.

Serie	URBAN [O3]	Optică	Strada - ULOR: 0%
Număr de module	3 (3x16 LED)	Temperatura de culoare	3500 K (CRI>85)
Temperatură de funcționare	-25 +35 °C	Alimentarea sistemului	81 W
Puterea luminoasă (lm)	5050	Durată DE VIAȚĂ LED (L80B10)	100000 h
Durată DE VIAȚĂ LED (L90B20)	50000 h	Tensiune	220 - 240 V/ 50 - 60 Hz
Greutate (kg)	10.3	Culoare	Gri grafit
Rezistență la supratensiune	Mod comun: 4KV; Mod diferențial: 3 KV		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

