





Downlight recessed device with spring fastening. Steel plate body. Aluminum reflector. Aluminum heat sink. Prismatic transparent plastic diffuser. Mid Power LED Light Source. Available also in emergency version.

Cerere	Intern	Tip	Independentă
Instalare	Carcase cu montare la nivel	Diametru (mm)	200
Rezistență mecanică	IK02	Tensiune	220 - 240 V/ 50 - 60 Hz
Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - Independentă	Alimentarea sistemului	19 W
Greutate (kg)	1.1	Lampă	LED
Culoare	Alb	Puterea luminoasă (lm)	1900
Grad IP	IP20 (compartiment optic IP40)	Clasa de izolație	II
Tip driver	LED driver curent constant	Temperatură de funcționare	-25 +25 °C
UGR	<19	Garanție	5 ani
Temperatura de culoare	3000 K (CRI>80)	Tipul sursei de lumină	LED - Nu poate fi înlocuit
Clasa de eficiență a LED-urilor integrate	A++ / A++	Electrocod	2419
Durăta DE VIAȚĂ LED (L80B50)	50000 h		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK
IK02



IP
IP20
(compartiment
optic IP40)



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

STANDARDS/APPROVALS

